

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі											
1	Назва предмета закупівлі	Вага автомобільна підкладна за ДК 021:2015 код 42920000-1 Машини для миття пляшок, пакування, зважування та розпилювання									
2	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	<table><tr><td>Найменування товару: Вага автомобільна підкладна – 2 штуки;</td></tr><tr><td>1. Технічні вимоги: Тип – підкладні ваги поосьового зважування.</td></tr><tr><td>Функції: - поосьове зважування автомобіля - можливість підсумовування повної ваги автомобіля шляхом додавання ваги по осям - обнуління - тарування - можливість підключення до термопринтера - живлення від акумулятора</td></tr><tr><td>Вантажні платформи – відокремлені, переносні. Платформи – 2 шт. Пандуси подовжені – 4шт* Матеріал вантажних платформ – чорний метал фарбований антикорозійною фарбою Хамертон.</td></tr><tr><td>Ваговий термінал з можливістю підключення термопринтера.</td></tr><tr><td>Довжина кабелю: - між платформами –5м; - до вагового терміналу –15м.</td></tr><tr><td>Матеріал вантажних платформ – метал, сталь або міцний сплав металів. Клас точності ваг по ДСТУ EN 45501–середній. Найбільша межа зважування (Max),кг, не менше - 20 000. Найменша межа зважування (Min),кг, не більше– 200. Клас захисту вантажоприймальної платформи - IP-65. Габарити вагової платформи, мм, –800x560x59.</td></tr><tr><td>Умови експлуатації ваг: - температура навколишнього середовища: - - для вантажоприймальної платформи – від - 30 °С до + 50 °С. - - для вагового терміналу – від - 10 °С до + 40 °С.</td></tr><tr><td>Комплектація, не менше: - вантажні платформи – 2 шт;</td></tr></table>	Найменування товару: Вага автомобільна підкладна – 2 штуки;	1. Технічні вимоги: Тип – підкладні ваги поосьового зважування.	Функції: - поосьове зважування автомобіля - можливість підсумовування повної ваги автомобіля шляхом додавання ваги по осям - обнуління - тарування - можливість підключення до термопринтера - живлення від акумулятора	Вантажні платформи – відокремлені, переносні. Платформи – 2 шт. Пандуси подовжені – 4шт* Матеріал вантажних платформ – чорний метал фарбований антикорозійною фарбою Хамертон.	Ваговий термінал з можливістю підключення термопринтера.	Довжина кабелю: - між платформами –5м; - до вагового терміналу –15м.	Матеріал вантажних платформ – метал, сталь або міцний сплав металів. Клас точності ваг по ДСТУ EN 45501–середній. Найбільша межа зважування (Max),кг, не менше - 20 000. Найменша межа зважування (Min),кг, не більше– 200. Клас захисту вантажоприймальної платформи - IP-65. Габарити вагової платформи, мм, –800x560x59.	Умови експлуатації ваг: - температура навколишнього середовища: - - для вантажоприймальної платформи – від - 30 °С до + 50 °С. - - для вагового терміналу – від - 10 °С до + 40 °С.	Комплектація, не менше: - вантажні платформи – 2 шт;
Найменування товару: Вага автомобільна підкладна – 2 штуки;											
1. Технічні вимоги: Тип – підкладні ваги поосьового зважування.											
Функції: - поосьове зважування автомобіля - можливість підсумовування повної ваги автомобіля шляхом додавання ваги по осям - обнуління - тарування - можливість підключення до термопринтера - живлення від акумулятора											
Вантажні платформи – відокремлені, переносні. Платформи – 2 шт. Пандуси подовжені – 4шт* Матеріал вантажних платформ – чорний метал фарбований антикорозійною фарбою Хамертон.											
Ваговий термінал з можливістю підключення термопринтера.											
Довжина кабелю: - між платформами –5м; - до вагового терміналу –15м.											
Матеріал вантажних платформ – метал, сталь або міцний сплав металів. Клас точності ваг по ДСТУ EN 45501–середній. Найбільша межа зважування (Max),кг, не менше - 20 000. Найменша межа зважування (Min),кг, не більше– 200. Клас захисту вантажоприймальної платформи - IP-65. Габарити вагової платформи, мм, –800x560x59.											
Умови експлуатації ваг: - температура навколишнього середовища: - - для вантажоприймальної платформи – від - 30 °С до + 50 °С. - - для вагового терміналу – від - 10 °С до + 40 °С.											
Комплектація, не менше: - вантажні платформи – 2 шт;											

 СЕД АСКОД



СЕД АСКОД

Львівська митниця

№ 7.4-4/21-01/4/22484 від 15.08.2024

Підписувач Керезвас Іван Анатолійович

Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000F62438001A6CC900

Дійсний з 11.12.2023 00:00:00 по 10.12.2025 23:59:59

		- пандуси подовжені – 4шт; - ваговий термінал – 1 шт; - кабель живлення від мережі 220 В; - комплект кабелів з'єднання; - інструкція по експлуатації українською мовою. * - під подовженими пандусами мається на увазі вимога про те, щоб загальна довжина конструкції «пандус подовжений + вантажна платформа + пандус подовжений» становила не менше 7м. 1. Гарантійний термін експлуатації товару, що є предметом закупівлі, не менше 24 місяців. 2. Доставка та налаштування товару, що є предметом закупівлі, здійснюється Учасником самостійно за адресою: - 81321, Львівська область, с. Шегині, вул.. Дружби, 201; - 80312, Львівська область. с. Рата, вул.. Гребінська, 28. 3. Вартість пропозиції повинна включати: вартість доставки та пусконаладки товару, що є предметом закупівлі, за адресою Замовника. Строк поставки товару: до 13.12.2024 року.
3	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення,	Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 становить 400 000,00 грн. Розмір бюджетного призначення становить 400 000,00 грн.