

**ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА
ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

(відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710
«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Рівненська митниця; вул. Соборна, 104, м. Рівне, 33000; код за ЄДРПОУ 43958370; категорія замовника – орган державної влади.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Послуги з обробки дерев'яних конструкцій даху приміщення митниці вогнезахисним розчином) (код за ДК 021:2015: 77220000-8 Послуги з просочування деревини).

3. Ідентифікатори закупівель: —**UA-2025-09-25-010183-a**

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника, а саме:

НОМЕНКЛАТУРНІ ПОЗИЦІЇ :

№ з\п	Назва об'єкта	Адреса	Площа (м ²)
1	Адмінприміщення митниці	м. Рівне, вул. Соборна, 104	450,87

1. Поверхня дерев'яних конструкцій повинна бути очищена від забруднень, пилу, жирних плям. Деревина повинна бути сухою без гнильних ушкоджень. При наявності на деревині старого покриття його необхідно видалити будь-яким доступним способом.

2. Очищення дерев'яних поверхонь від бруду, старої вогнезахисної обробки, жироподібного шару проводять шляхом зіскоблювання або іншим інструментом; видалення пилу і сміття – щітками або шляхом обдування стисненим повітрям. Поверхнєве просочування засобами вогнезахисту дерев'яних елементів конструкції передбачає використання технологічно та економічно ефективної сертифікованої в Україні вогнезахисної речовини, обробка якою з середньою витратою робочого розчину не більше 260 г/м², що забезпечить дерев'яним конструкціям 1 групи вогнезахисної ефективності.

3. При наявності стійких забруднень їх видалення проводять струменем водного розчину миючого засобу. Після очищення і сушки поверхні деревини приступають до нанесення вогнезахисного складу.

4. Для підтвердження якості складу вогнезахисної речовини учасник до тендерної пропозиції надає наступні документи: сертифікат відповідності Державного центру сертифікації ДСНС України чи іншого компетентного акредитованого органу сертифікації (оцінки відповідності), що підтверджують значення використовуваних учасником водних розчинів захисних (вогнезахисних) речовин або деревини обробленої водним розчином захисних (вогнезахисних) речовин, показникам наведеним у таблиці 1 пункту 4.1 ДСТУ 4479:2005, або таблиці 2 пункту 4.1 ДСТУ 4479:2005: корозійна активність [не більше 2.8 ·

$10^{-5} \text{ г}/(\text{м}^2 \cdot \text{с})$], визначення вогнезахисної ефективності [група 1 (підгрупа 1а, або 1б, або 1в), індексу поширення полум'я [група 1 (підгрупа 1а, або 1б, або 1в)]; висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи або висновок державної санітарно епідеміологічної експертизи на відповідність санітарному законодавству; регламент робіт з вогнезахисту. Зазначений вище сертифікат (-ти) відповідності мають бути видані компетентними акредитованими органами сертифікації (оцінки відповідності) (додатково надати атестат про акредитацію НААУ відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025).

5. Під час надання послуг Учасник має застосовувати вогнезахисну речовину, що створює максимально високий захист від вогню (група вогнезахисної ефективності 1 підгрупа 1А згідно чинного законодавства), про що у складі пропозиції надає документи від виробника, що підтверджують підгрупу вогнезахисної ефективності 1А, а саме: сертифікат відповідності Державного центру сертифікації ДСНС України чи іншого акредитованого органу сертифікації (оцінки відповідності) або сертифікаційні протоколи випробування (видані уповноваженим випробувальним центром (додатково надати на такий випробувальний центр атестат про акредитацію НААУ відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025)), що підтверджують показники підгрупи 1А згідно пунктів 3.4.2, 3.4.5, 3.5.9, 3.5.10 ГОСТУ 30219-95.

6. Для забезпечення ефективного просочення (досягнення групи вогнезахисної ефективності 1 підгрупа 1А згідно чинного законодавства) та виконання графіку обробки, кількість шарів нанесення вогнезахисної суміші, яка планується учасником до застосування, не повинна перевищувати двох (механізованим способом нанесення) або трьох (при ручному нанесенні), що має бути підтверджено у складі пропозиції регламентом робіт з вогнезахисту.

7. Строк придатності вогнезахисної речовини має складати не менше 3 років в належних умовах експлуатації, про що учасник надає копію протоколу (ів) випробувань з визначення прогнозованого (очікуваного) строку придатності вогнезахисного просочення.

8. Суміш вогнезахисна просочувальна для дерев'яних конструкцій з терміном вогнезахисної ефективності має складати не менше 3 років, що відповідає показникам:

Якісні характеристики робочого розчину	Показники
Група вогнезахисної ефективності – оброблена деревина відноситься до важкогорючого матеріалу	I (перша), підгрупа ІА (згідно ГОСТ 16363-98, ГОСТ 30219-95 та ДСТУ 4479)
Група горючості твердих речовин та матеріалів	Важкогорючий матеріал (згідно ДСТУ 8829:2019)
Коефіцієнт димоутворення	Матеріал з помірною димоутворювальною здатністю (Д2) (згідно ДСТУ 8829:2019)
Індекс поширення полум'я	I=0, не поширює полум'я поверхнею (згідно ДСТУ 8829:2019)
Корозійна дія на метал	не гірше $0,1 \text{ г}/(\text{м}^2 \cdot \text{год})$ – (згідно ДСТУ 4479 або ГОСТ 30129)

Токсичність продуктів горіння	мало небезпечна (Т1) (згідно ДСТУ 8829:2019)
Група займистості	помірно займистий матеріал (В2) (згідно ДСТУ 8829:2019)
Температура займання просоченої деревини	не менше 270 °С (згідно ДСТУ 8829:2019)
Температура самозаймання просоченої деревини	не менше 460 °С (згідно ДСТУ 8829:2019)
Температура тління просоченої деревини	не менше 470 °С (згідно ДСТУ 8829:2019)

9. Учасник має надати копії діючих на кінцеву дату подання пропозицій сертифікату відповідності Державного центру сертифікації ДСНС України або іншого акредитованого органу сертифікації (оцінки відповідності) та висновок наукової санітарно- епідеміологічної експертизи або висновок державної санітарно епідеміологічної експертизи на відповідність санітарному законодавству щодо вогнезахисної суміші, що планується учасником до застосування. Послуги повинні виконуватися також з урахуванням Закону України «Про охорону праці»; Закону України «Про пожежну безпеку»; положень сертифікату ДСТУ 8965:2019 «Системи управління пожежною безпекою об'єкта захисту. Загальні положення», виданий органом сертифікації та сертифікату ДСТУ 8828:2019 «Пожежна безпека. Загальні положення», виданий органом сертифікації.

10. Надати гарантійний лист виробника вогнезахисної суміші або представництва(-в) чи філії виробника(-ів) – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України або імпортера(-ів), в якому виробник(-и) (або представництво (-а) чи філія виробника (-ів) – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України або імпортера(-ів)) про гарантовану поставку учаснику якісної вогнезахисної суміші в строк та в обсягах, необхідних для надання послуг, передбачених цим оголошенням.

11. Учасник визначає ціну на послуги, які він пропонує виконувати за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на транспортування, завантажування, розвантажування та інших витрат, визначених законодавством. Замовник просить Учасників надати у пропозиції проект календарного графіку з інформацією про найменування предмету закупівлі, оголошення про закупівлю, назви учасника та Замовника торгів, дати складання документу. Розрахунок ціни пропозиції повинен міститися у пропозиції Учасників у вигляді розрахунку заповненої договірної ціни (яка повинна бути твердою) із посиланням на цей додаток, із заповненою пояснювальною запискою, які усі повинні містити підпис та печатку інженера проектувальника в частині кошторисної документації та бути надані у пропозиції у форматі pdf. До складу ціни пропозиції Учасником мають включатися всі витрати, в тому числі прямі витрати, загальновиробничі витрати, прибуток, кошти на покриття адміністративних витрат, кошти на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів. На підтвердження вищезазначеного, Замовник просить учасників у пропозиції надати підтверджуючі розрахунки на складові прямих витрат та інші витрати: загальновиробничі, адміністративні, прибуток, ризики, кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами. Усі вищезазначені розрахунки повинні бути завірені підписом та печаткою учасника та інженера-проектувальника в частині кошторисної документації.

12. У складі тендерної пропозиції Учасник повинен надати копію чинної ліцензії (паперову чи електронну) або інший чинний дозвільний документ (паперовий або електронний), виданий уповноваженим на те органом, на провадження певного виду господарської діяльності, а саме: вогнезахист (вогнезахисне просочування поверхневе, вогнезахисне обробляння (фарбування, штукатурення, обмотування, облицювання), вогнезахисне заповнення).

Примітки: Будь-які посилання в технічних вимогах на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, передбачає надання еквіваленту (технічні характеристики еквіваленту не повинні бути гіршими).

Усі документи, передбачені у цьому додатку, надання яких вимагається у складі пропозиції, повинні бути видані датою до кінцевого строку подання пропозицій.

У разі необхідності Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої Учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. Якщо будь-який із документів не може бути наданий з причин його втрати чинності або зміни форми, назви тощо, учасник надає інший рівнозначний документ або письмове пояснення.

Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників – юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців, у складі тендерної пропозиції не може бути підставою для її відхилення замовником. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі послуги з обробки дерев'яних конструкцій даху приміщення митниці вогнезахисним розчином) (код за ДК 021:2015: 77220000-8 Послуги з просочування деревини) відповідає розрахунку видатків до кошторису Рівненської митниці на 2025 рік по КЕКВ 2240 за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики».

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 35 430,00 грн. з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувану вартість предмета закупівлі здійснено шляхом моніторингу цін обслуговуючих організацій по наданню аналогічних послуг в даному регіоні.